IMPRIMERIE du Léman

Infini Conception SAS
Siège Social : 106 Route de Bonneville 74130 Contamine sur arve
Site de production : 361 route du fer à cheval 74250 Viuz en Sallaz

Standard : 04 80 16 07 00
Lun - Ven 9h - 18h

COMMENT CREER VOTRE FICHIER D'IMPRESSION POUR VOTRE FLYER

Les indications suivantes vous aideront à créer correctement votre fichier d'impression.
Pour d'autres informations, appelez notre service Assistance.

1 Format du fichier

Veuillez envoyer votre fichier au **format PDF** (non protégé par mot de passe)

2 Résolution du fichier

La résolution optimale des fichiers d'impression est de **300 ppi minimum**


3 Couleurs du fichier

Tous les fichiers doivent être envoyés en **CMJN** (cyan, magenta, jaune, noir) avec le profil colorimétrique **Fogra 39**. Les images en RVB ou avec couleurs PANTONE seront automatiquement converties avec un profil de séparation standard. Une même couleur peut apparaître de manière légèrement différente selon le support d'impression. Ceci est dû à la composition physique et à la couleur de base du matériau.

4 Gabarit du fichier

Le fond perdu à appliquer sur votre fichier est de 2 mm
Une marge de sécurité de 3 mm est à prévoir. Placez votre contenu en deçà de ses limites, en prenant soin d'en éloigner le début de votre texte ou les éléments graphiques distinctifs de votre marque (logo...). Eliminez toutes les lignes de construction et enregistrez le fichier en PDF en haute qualité sans traits de coupe.

Exemple :
Flyer A5 150 x 210 mm
Fichier à envoyer 154 x 214 mm



— Fond perdu 2mm par coté

– – Marge de sécurité 3mm par coté

5 Conseils graphiques pour votre fichier

Le trait minimal imprimable est de 0,5 pt. Nous vous déconseillons de positionner des cadres et passe-partout trop près du bord afin d'éviter toute imprécision due aux tolérances de coupe.

Je verifie mon fichier

- ✔ Type de fichier PDF
- ✔ Résolution min 300 ppi
- ✔ Couleurs CMJN
- ✔ Profil Colorimetrique FOGRA 39
- ✔ Fond perdu 2 mm Marge de sécurité 3 mm
- ✖ Supprimer traits de coupe

(photos non contractuelles)

SAS au capital de 7000 € - 509 512 802 RCS Annecy
APE : 5819Z - SIRET : 509 512 802 00026 - TVA : FR02509512802

Infini Conception SAS
Siège Social : 106 Route de Bonneville 74130 Contamine sur arve
Site de production : 361 route du fer à cheval 74250 Viuz en Sallaz


Standard : 04 80 16 07 00
Lun - Ven 9h - 18h

COMMENT CREER UN FICHIER AVEC UN VERNIS SELECTIF OU UN GAUFFRAGE

1 Finition du fichier

Votre visuel doit être inserer sur un calque que vous renommerez Artwork.
Pour faire votre finition vernis selectif ou gauffrage, créer un calque et renommer le Finishing. Insérer la zone colorée où vous souhaitez votre vernis ou gauffrage sur le calque Finishing.
Le visuel du calque Finishing ne doit pas contenir de dégradés, d'effets tramage ou de transparences.
Il doit être vectoriel et doit utiliser la nuance couleur Finishing (C : 0 % M : 50 % Y : 100 % K : 0 %).
Les finitions peuvent avoir la forme que vous souhaitez, ce qui vous permet d'avoir une plus grande liberté créative.
La taille minimale de caractère imprimable est de 10 pt. La taille minimale de trait imprimable est de 1 pt.
Nous vous rappelons qu'il est préférable de ne pas insérer de finitions au niveau des rainures,
afin d'éviter toute cassure du vernis ou du gauffrage
Pour finir, nous conseillons de garder une distance d'au moins 3 mm entre la finition et la découpe.

Exemple sur carte de visite



- **Calque Finishing**
- **Nuance Finishing** C : 0% M : 50% J : 100% N : 0%
- **Remplissage vectoriel de la zone de finition**
- **Veillez à ce que les calques soient séparés**

(photos non contractuelles)

SAS au capital de 7000 € - 509 512 802 RCS Annecy
APE : 5819Z - SIRET : 509 512 802 00026 - TVA : FR02509512802