IMPRIMERIE du Léman

Infini Conception SAS
Siège Social : 106 Route de Bonneville 74130 Contamine sur arve
Site de production : 361 route du fer à cheval 74250 Viuz en Sallaz

Standard : 04 80 16 07 00
Lun - Ven 9h - 18h

COMMENT CREER VOTRE FICHIER D'IMPRESSION POUR UN AUTOCOLLANT GRAND FORMAT

Les indications suivantes vous aideront à créer correctement votre fichier d'impression.
Pour d'autres informations, appelez notre service Assistance.

1 Format du fichier

Veuillez envoyer votre fichier au **format PDF** (non protégé par mot de passe)

2 Résolution du fichier

La résolution optimale des fichiers d'impression est de **300 ppi minimum**

3 Couleurs du fichier

Tous les fichiers doivent être envoyés en **CMJN** (cyan, magenta, jaune, noir) avec le profil colorimétrique **Fogra 39**. Les images en RVB ou avec couleurs PANTONE seront automatiquement converties avec un profil de séparation standard. Une même couleur peut apparaître de manière légèrement différente selon le support d'impression. Ceci est dû à la composition physique et à la couleur de base du matériau.

4 Gabarit du fichier

Un fond perdu de 1 mm est à prévoir sur votre fichier
Une marge de sécurité de 5 mm est à prévoir sur tout le pourtour du fichier
Placez votre contenu en deçà de ses limites, en prenant soin d'en éloigner le début de votre texte ou les éléments graphiques distinctifs de votre marque (logo...).
Eliminez toutes les lignes de construction et enregistrez le fichier en PDF en haute qualité sans traits de coupe.

Exemple :
1000 x 1500 mm
Fichier à envoyer :
1002 x 1502 mm



— Fond perdu

– – Marge de sécurité

5 Conseils graphiques pour votre fichier

Le trait minimal imprimable est de 0,5 pt. Nous vous déconseillons de positionner des cadres et passe-partout trop près du bord afin d'éviter toute imprécision due aux tolérances de coupe.

Je verifie mon fichier

- ✔ Type de fichier PDF
- ✔ Résolution min 300 ppi
- ✔ Couleurs CMJN
- ✔ Profil Colorimetrique FOGRA 39
- ✔ Fond perdu 1 mm Marge de sécurité 5 mm
- ✖ Supprimer traits de coupe

(photos non contractuelles)

Infini Conception SAS
Siège Social : 106 Route de Bonneville 74130 Contamine sur arve
Site de production : 361 route du fer à cheval 74250 Viuz en Sallaz

Standard : 04 80 16 07 00
Lun - Ven 9h - 18h

COMMENT CREER UN FICHIER AVEC UN BLANC SELECTIF SUR UN SUPPORT TRANSPARENT

1 Finition du fichier

Si vous avez sélectionné un support transparent, **les couleurs imprimées ne seront pas couvrantes**, elles laisseront passer la lumière. Si vous desirez que les couleurs soient opaques, veuillez suivre ces indications :

- Sur le panneau Calques, créez un nouveau calque et nommez-le **white.**
- Dans le panneau Nuancier, créez une nouvelle nuance couleur et nommez-la white ; sélectionnez Ton direct comme Type de couleur et attribuez les pourcentages **CMJN 100, 0, 0, 0 (seulement cyan).**
- Sur le calque white, créez un tracé vectoriel (pas d'images matricielles) correspondant à l'endroit du visuel que vous souhaitez mettre en évidence avec le blanc sélectif.
- Attribuez au tracé vectoriel la couleur de fond white que vous venez de créer.
- Lors de l'enregistrement du pdf, veillez à maintenir les calques séparés.

Support transparent



SANS BLANC SÉLECTIF



AVEC BLANC SÉLECTIF

- ✔ Calque white
- ✔ Nuance white C : 100% M : 0% J : 0% N : 0%
- ✔ Remplissage vectoriel de la zone de finition
- ✔ Veillez à ce que les calques soient séparés

(photos non contractuelles)

Infini Conception SAS
Siège Social : 106 Route de Bonneville 74130 Contamine sur arve
Site de production : 361 route du fer à cheval 74250 Viuz en Sallaz

Standard : 04 80 16 07 00
Lun - Ven 9h - 18h

COMMENT CREER UN FICHIER AVEC UNE FORME PERSONNALISEE

1 Forme du fichier

Avec une forme personnalisée, il n'est pas possible d'ajouter des accessoires tels que les fourreaux, les renforts périmétraux ou les oeillets. Suivez ces instructions pour créer votre **forme de découpe personnalisée**

- Sur le panneau Calques, créez un nouveau calque et nommez-le **CutContour.**
- Sur le panneau Nuancier, **créez une nouvelle nuance et nommez-la CutContour**; sélectionnez Aplat de couleur ou Ton direct comme Type de couleur et attribuez les pourcentages CMJN 0, 100, 0, 0 (seulement magenta).
- Sur le calque CutContour, créez un tracé vectoriel correspondant au tracé de découpe de votre bâche et attribuez-lui une couleur de contour correspondant à la nuance CutContour que vous venez de créer.
- Enregistrez le pdf en prenant soin de laisser les calques séparés.

Nous vous conseillons de ne pas créer de formes trop complexes, le résultat de la découpe pourrait sinon être imprécis et peu uniforme.



✖ Forme de découpe trop complexe



✔ Forme de découpe simple

Cutcontour

✔ Calque CutContour

✔ Nuance CutContour
C : 0%
M : 100%
J : 0%
N : 0%

✔ Tracé contour avec cette nuance

✖ Pas de forme complexe

(photos non contractuelles)

SAS au capital de 7000 € - 509 512 802 RCS Annecy
APE : 5819Z - SIRET : 509 512 802 00026 - TVA : FR02509512802